

<b>FÆRDSSELSSTYRELSEN</b>	<b>Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.</b>	<b>Dato</b> 17.12.04	<b>Medd. nr.</b> 1843
		<b>J. nr.</b> 2004-720/1-12	

### **Lysgennemgang i personbilers bagrude og bageste sideruder**

Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen den 17. december 2004 har udstedt vedlagte bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 2004, der træder i kraft den 20. december 2004.

Bekendtgørelsen indeholder lempede krav til lysgennemgangen i bagruden og bageste sideruder (bag førerens 180° synsfelt fremefter) i personbil (M1).

Der har hidtil været krævet en lysgennemgang på mindst 40% i disse ruder. Denne grænse ophæves nu og der vil samtidig blive stillet krav om et udvendigt førerspejl på højre side, hvis lysgennemgangen er mindre end 70 %.

Færdselsstyrelsen, den 17. december 2004

Ib Rasmussen

## **BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 2004**

I Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 9. marts 2004 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr som senest ændret ved bekendtgørelse af 14. december 2004 erstattes punkt 10.03.021 af vedlagte.

### **ÆNDRINGER:**

Bekendtgørelsen tilpasser de danske bestemmelser om lysgennemgang i personbilers bagrude og bageste sideruder til bestemmelserne i EU.

Bekendtgørelsen indfører lempeligere krav om lysgennemgang i personbilers bagrude og bageste sideruder fra den 20. december 2004.

Ændringerne er markeret med lodret streg i højre margen.

### **GYLDIGHEDSOMRÅDE:**

Bekendtgørelsen gælder for alle køretøjer uanset datoen for første registrering.

### **IKRAFTTRÆDEN:**

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2004.

Færdselsstyrelsen, den 17. december 2004

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen

## 10.03

## UDSYN, RUDER M.V.

### 10.03.021 PERSONBIL M<sub>1</sub>

- (1) Personbil M<sub>1</sub> skal være forsynet med
  - a) et indvendigt førerspejl af kategori I, og
  - b) et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side.
- (2) Personbil M<sub>1</sub>, hvis konstruktion medfører, at indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl på venstre side ikke giver tilstrækkeligt udsyn bagud, og personbil M<sub>1</sub>, hvor lysgennemgangen i bagruden eller i de bageste sideruder er under 70%, samt højrestyret personbil M<sub>1</sub>, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.
- (3) Personbil M<sub>1</sub>, der er godkendt til kørsel med påhængsvogn eller med påhængsredskab, hvis konstruktion reducerer udsynet i påbudt indvendigt førerspejl, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.
- (4) Bagrude skal være forsynet med afrimnings- og afdugningsanordning.
- (5) [Ophævet]